


Rimano 0-3

BELSŐTÉRI NAGYSZILÁRDSÁGÚ GLETTELŐ GIPSZ



kézi



anyagfelhordás falra



repedések, felületi hibák kitöltése



élvédő rögzítés sarokra



ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- cementvakolatok, gipszes vakolatok, gipszblokk falak és mennyezetek glettelésére;
- kisebb felületi hibák, repedések kitöltésére és simítására;
- élvédők felhelyezésére és gipszstukkók felragasztásához (mechanikus rögzítés mellett);
- furatok, dűbelek környezetének javítására;
- sima beton felületek pórustömítésére és felületi glettelésére (Rikombi-Kontakt kötőhid használata javasolt);
- Rigips gipszkarton lapok és egyéb faforgácslapok teljes felületi átlettelésére.

ELŐNYEI:

- egyedülállóan szilárd alapfelületet képez festés, mázolás és tapétázás alá;
- rendkívül jó tapadás;
- finom szemcseszerkezet, kitűnő felületi simaság;
- krémes paszta, könnyen simítható (0 mm-ig is lehúzható);
- kimagasló kötési tulajdonság;
- környezetbarát.

MŰSZAKI ADATOK:

Bekeverési arány:	4,2 l víz / 5 kg poranyag
Anyagszükséglet:	0,9 kg / m ² / mm
Bedolgozhatósági idő:	60 perc
Javasolt felhordási vastagság:	0-3 mm
Nyomószilárdság:	≥ 2,5 N / mm ²
Hajlítószilárdság:	≥ 1,0 N / mm ²
Páraáteresztés:	μ = 10 (szárazon) μ = 6 (nedvesen)
Kiszerezések:	25 kg, 5 kg, 2,5 kg, 1 kg